ETIQUETTES ADHESIVES

						
Référence	PA4	R33	R10	R20	P20	R75
Désignation	Ramette de 250 étiquettes format A4	Rouleau de 330 étiquettes	Rouleau de 1000 étiquettes	Rouleau de 2000 étiquettes	Paravent de 2000 étiquettes	Rouleau de 750 étiquettes
Quantité par boîte/rouleau	250	330	1 000	2 000	2 000	750
Largeur de l'étiquette, en mm (a)	100	100	100	100	100	100
Longueur de l'étiquette, en mm (b)	150	150	150	150	150	150
Largeur du support (laize), en mm (c)	-	103	103	145	103	105
Diamètre du mandrin, en mm (d)	-	25 mm	45 mm	76 mm	-	40 mm
Diamètre extérieur du rouleau en mm (e)	-	105	180	273	-	185
Microperforation entre chaque étiquette (f)	-	oui	oui	non	oui	non
Echenillage (espace entre les étiquettes), en mm (g)	-	3,4	3,4	16,69	3,4	3,4
Type d'imprimante adaptée	Bureautique, laser	Thermique	Thermique	Thermique, pour machine de pose automatique spécifique	Thermique	Thermique, pour machine de pose automatique spécifique
Exemples d'imprimantes à utiliser (compatibles avec notre logiciel INet)	**Toutes les imprimantes compatibles Windows**	Datamax : E-Class **ZEBRA ZD230**	Datamax : Class M **ZEBRA ZT231**		Datamax : Class M, E-Class **ZEBRA ZD230 et ZT231**	-
Papier	Papier blanc laser. Adhésif permanent.	Papier blanc thermique. Adhésif permanent.	Papier blanc thermique. Adhésif permanent.	Papier blanc thermique. Adhésif permanent.	Papier blanc thermique. Adhésif permanent.	Papier blanc thermique. Adhésif permanent. Double support silicone.
Grammage	75gr/m²	75gr/m²	75gr/m²	75gr/m²	75gr/m²	75gr/m²
Résistance papier	Résiste à température entre -5°C et +40°C	Résiste à température entre -5°C et +40°C	Résiste à température entre -5°C et +40°C	Résiste à température entre -5°C et +40°C	Résiste à température entre -5°C et +40°C	Résiste à température entre -5°C et +40°C